KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: 09/0999

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

MS 500

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego

1- komponentowy klej do wykładzin podłogowych

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Klej do paneli, płytek LVT i wykładzin zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

RENOVE SP. Z O.O Siedziba: ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa

RENOVE SP. Z O.O. Zakład Produkcyjny: Wola Pękoszewska 82 A, 96-111 Kowiesy

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela , o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy System zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
   7a. Polska Norma wyrobu:

Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki Certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna :

Nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe :

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na odrywanie wg EN 1372	≥ 1,0 N/mm	
Wytrzymałość na ścinanie wg EN 1373	≥ 0,5 N/mm^2	
Zmiany wymiarów (poprzeczne) wg EN 1841	max. 0,2 %	
Zmiana wymiarowa wg EN 1903	≤ 0,2 %	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta .

W imieniu producenta podpisał(ła)

Za Dyrektora ds. produkcji
Technolog
Waldemar Pomocnik

20.06.2023r.
(miejsce i data wydania)

(podpis)