Fuga Fix

SZPACHLÓWKA DO PARKIETU



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

DANE TECHNICZNE:

Nr. art. 0970

POSTAĆ:	ciecz
BARWA:	bezbarwna
ZAPACH:	charakterystyczny
ZAKRES TEMPERATUR WRZENIA:	82 - 122°C
TEMPERATURA ZAPŁONU:	320°C
WŁAŚCIWOŚCI UTLENIAJĄCE:	brak
GĘSTOŚĆ:	0,83 g/cm^3
PRZYDATNOŚĆ:	24 miesięcy od daty produkcji
OPAKOWANIE:	1L, 5L,10L

WŁAŚCIWOŚCI:
Profesjonalne, jasne, szybkoschnące płynne spoiwo przeznaczone do mieszania z pyłem drzewnym. Po wyschnięciu tworzy szpachlówkę doskonale przylegającą do wypełnionej powierzchni. Utwardzona masa zachowuje naturalny wygląd i kolor drewna.

ZASTOSOWANIE:
Produkt przeznaczony do wypełniania szczelin, ubytków i rys w parkietach oraz innych podłogach drewnianych przed lakierowaniem. FUGA–FIX może być stosowany ze wszystkimi rodzajami lakierów do drewna.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Spoiwo FUGA-FIX wymieszać z pyłem drzewnym tego samego gatunku drewna, do uzyskania masy nadającej się do uszczelniania. Nanosić na parkiet gładką nierdzewną pacą.

CZAS SCHNIĘCIA:
30 - 45 minut od momentu aplikacji, w zależności od rodzaju podłoża, temperatury otoczenia i wilgotności powietrza. Optymalne warunki aplikacji: temperatura 18 - 25°C, wilgotność względna powietrza 35 - 65%.

MAGAZYNOWANIE:
Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od 5°C do 25°C.

ZUŻYCIE:
70 - 100 ml/m^2. Wydajność z 1 litra w zależności od wielkości szczelin ok. 12 m^2.

W zakresie rozwiązywania trudnych problemów i produktów o specjalnych wymaganiach, których nie obejmuje niniejsza karta techniczna, zapewniamy naszym Klientom własną fachową pomoc doradczą. Z chwilą wydania przez nas nowej karty technicznej niniejsza karta traci swą ważność.