Renoplast

D 2000

KLEJ PRZYLEPCOWY DO UKŁADANIA PŁYTEK WYKŁADZINOWYCH



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

DANE TECHNICZNE:

Nr. art. 0996

POSTAĆ:	dyspersja syntetyczna
BARWA:	biała
GĘSTOŚĆ:	1,0 g/cm^3
TEMPERATURA PRACY:	od 15°C do 25°C
ZUŻYCIE:	70 - 100 g/m^2
CZAS SCHNIĘCIA:	15 - 30 minut w temp. 20°C
OPAKOWANIE:	kanister 10 kg

WŁAŚCIWOŚCI:
RENOPLAST D 2000 to gotowy do użycia, szybkoschnący, bezrozpuszczalnikowy klej kontaktowy typu „wiecznie żywy", przeznaczony do mocowania płytek wykładzinowych na podłożach chłonnych i niechłonnych. Charakteryzuje się łatwą aplikacją, doskonałą przyczepnością i umożliwia późniejsze podnoszenie oraz wymianę płytek bez uszkodzenia podłoża. Zapobiega powstawaniu pustek powietrznych pod wykładziną.

ZASTOSOWANIE:
RENOPLAST D 2000 przeznaczony jest do trwałego, ale jednocześnie odwracalnego mocowania płytek wykładzinowych wewnątrz pomieszczeń. Nadaje się do stosowania na wszystkich rodzajach podłoży. Umożliwia łatwe i szybkie podnoszenie oraz wymianę pojedynczych płytek w trakcie eksploatacji.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże powinno być równe, suche, oczyszczone z kurzu, stabilne, pozbawione rys, pęknięć oraz antyadhezyjnych zabrudzeń, takich jak olej, gips, farby itp.

SPOSÓB UŻYCIA:
Klej nakładać równomiernie na przygotowane podłoże za pomocą wałka. Po aplikacji należy odczekać od 15 do 30 minut (w temperaturze ok. 20°C), aż na powierzchni utworzy się przezroczysty film klejowy. Dopiero wtedy można rozpocząć układanie płytek wykładzinowych, dokładnie dociskając je do podłoża. W przypadku montażu płytek antystatycznych, do 20 kg kleju RENOPLAST D 2000 należy dodać 3 kg środka przewodzącego R 2000, wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji i zużyć natychmiast po przygotowaniu mieszanki.

MAGAZYNOWANIE:
Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od 5°C do 25°C.

PRZYDATNOŚĆ:
12 miesięcy od daty na opakowaniu.

Mieszanina nie została sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie wg kryteriów rozporządzenia WE nr 1272/2008.

W zakresie rozwiązywania trudnych problemów i produktów o specjalnych wymaganiach, których nie obejmuje niniejsza karta techniczna, zapewniamy naszym Klientom własną fachową pomoc doradczą. Z chwilą wydania przez nas nowej karty technicznej niniejsza karta traci swą ważność.