Renovacol

PU-112 R

MIESZANINA ROZCIEŃCZALNIKÓW



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

DANE TECHNICZNE:

Nr. art. 0955

POSTAĆ:	ciecz
BARWA:	jasnobrązowa przeźroczysta
ZAPACH:	słaby
ROZPUSZCZALNOŚĆ:	rozcieńczalnik
CZAS WYSYCHANIA:	1,5 do 2 godzin
RUCH PIESZY:	po 2-3 godzinach
KUBEK WYPŁYWOWY:	4 mm/(ISO2431) ok. 15 sekund
PRZYDATNOŚĆ:	24 miesiące od daty produkcji
OPAKOWANIE:	5L

WŁAŚCIWOŚCI:
Mieszanina rozcieńczalników do gruntu poliuretanowego Renoprimer PU-112.

ZASTOSOWANIE:
Do stosowania przed klejeniem parkietów URETAX – 2k na podłożach chłonnych i niechłonnych o zwiększonej wilgotności resztkowej.

SPOSÓB UŻYCIA:
Nakładać na powierzchnie suche wolne od zabrudzeń, bez śladów wilgoci. Nakładać równomiernie przy pomocy wałka lub pędzla. Pierwszą warstwę nakładać używając rozcieńczalnika RENOVACOL PU-112 R dodając 20% do 40%. Drugą warstwę nakładać w odstępie 10 godzin. Klejenie parkietu można rozpocząć po 5-7 godzinach od gruntowania. Dla zwiększenia przyczepności gruntu do kleju należy ostatnią mokrą warstwę gruntu posypać piaskiem kwarcowym (od 0,3 do 1mm).

ZUŻYCIE:
Gruntowanie podłoży betonowych od 0,2 – 0,5l/m^2.

MAGAZYNOWANIE:
Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze dodatniej od 5°C do 25°C.

WSKAZÓWKI:
Przy długotrwałym składowaniu preparatu należy przed użyciem wymieszać.

W zakresie rozwiązywania trudnych problemów i produktów o specjalnych wymaganiach, których nie obejmuje niniejsza karta techniczna, zapewniamy naszym Klientom własną fachową pomoc doradczą. Z chwilą wydania przez nas nowej karty technicznej niniejsza karta traci swą ważność.